

Solette in cemento armato vibrato per l'alloggiamento dei coperchi in ghisa

SOLETTE CARRABILI IN CEMENTO ARMATO (PER CHIUSINO IN GHISA)

MISURE ESTERNE	H CM.	QL
90 x 90	15	1.5
100 x 100	15	2.2
120 x 120	15	3.7
140 x 140	20	7.5
160 x 160	20	10.0
180 x 180	20	13.0
200 x 200	20	16.56



Lastre in cemento armato vibrato senza ispezione

LASTRE CARRABILI O SOLETTE SENZA FORO

MISURE ESTERNE	H. CM.	QL.
50 x 50	8	0.46
60 x 60	8	0.66
70 x 70	9	1.01
90 x 90	10	1.86
90 x 90	15	2.79
100 x 100	10	2.30
100 x 50	10	1.15
100 x 100	15	3.45
100 x 50 (*)	15	1,725
120 x 120	20	6,62
120 x 60 (*)	20	3,312
140 x 140	20	9,01
140 x 70	20	4,508
160 x 160	20	11,77
160 x 80	20	5,89
180 x 180	20	14,904
180 x 90	20	7,45
200 x 200	20	18.4
200 x 100	20	9.20

(*) disponibili .

Le altre misure su ordinazione.